



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## APU2850e

### Zagęszczarka dwukierunkowa z napędem akumulatorowym

Nie wymagająca konserwacji i wydajna dzięki bezpośredniemu napędowi DireX

Seria APU to technologiczny kamień milowy: Jako pierwsze na świecie dwukierunkowe zagęszczarki z bezpośrednim napędem DireX akumulatorowe zagęszczarki serii APU są szczególnie wydajne i nie wymagają konserwacji. Bezemisyjny napęd i niewielka wysokość całkowita sprawiają, że jest to idealne urządzenie do zagęszczania do obudowy wykopów. Seria APU jest wyposażona we wsłupiane właściwości jezdne na podłożu oraz asfalcie i zapewnia wysoki komfort obsługi, na przykład dzięki solidnemu, wbudowanemu zestawowi kół i płynnie regulowanej prędkości jazdy do przodu i do tyłu.

### Opis produktu

- Rozruch naciśnięciem przycisku
- Brak emisji spalin
- Najmniejsza wysokość konstrukcji
- Wszechstronna ochrona dzięki stalowej osłonie
- Wydajny system napędowy DireX
- System akumulatorowy BatteryOne
- Dyszel
- Intuicyjny uchwyt prowadzący z bezstopniowo regulowaną prędkością
- Zintegrowane koła

### Dane techniczne

#### ■ dane wydajności mechanicznej

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Siła odśrodkowa                | 28 kN                   |
| Wydajność powierzchniowa       | 570,0 m <sup>2</sup> /h |
| Posuw do przodu                | 19,0 m/min              |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 48,0 %                  |
| Standardowa płyta dodatkowa    | • bez płyty dodatkowej  |

#### ■ dane mechaniczne

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Długość płyty dolnej | 703,0 mm |
| Szerokość            | 500,0 mm |
| Szeroka płyty dolnej | 500,0 mm |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Wysokość                | 1.188,0 mm |
| Wysokość ramy ochronnej | 618,0 mm   |
| Grubość płyty dolnej    | 10,0 mm    |
| Ciężar                  | 183,00 kg  |
| Wysokość                | 618,0 mm   |

#### ■ Charakterystyka środowiskowa

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Próg brzęczenia HAV (norma) | • EN 500-4 |
|-----------------------------|------------|

#### ■ Układ elektryczny

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Żywotność akumulatora | 28,0 min |
|-----------------------|----------|