





PSG2 500

Corriente nominal

Bomba sumergible

Duraderas, ligeras y perfectas para cualquier trabajo

Independientemente del tamaño del trabajo, las bombas sumergibles monofásicas de Wacker Neuson ofrecen la versatilidad y la durabilidad que los contratistas necesitan para drenar el agua en los lugares de aplicación.

Aspectos destacados

- Diseño compacto y ligero
- La protección térmica integrada evita daños en el motor
- Sellos mecánicos duraderos

Ficha técnica

Datos de rendimiento mecánicos		
Caudal de bombeo máx.	240,0 l/min	
Diámetro de sólidos máx	. 6,0 mm	
Altura de bombeo máx.	12,0 m	
Datos mecánicos		
Longitud	210,0 mm	
Anchura	210,0 mm	
Altura	285,0 mm	
Peso de servicio	10,5 kg	
Motor eléctrico		
Potencia nominal	0,48 kw	

Tensión nominal	110,0 V	
Frecuencia nominal	60,0 hz	
Número de revoluciones nominal	3.255,0 1/min	
Sistema eléctrico		
Longitud del cable	10,0 m	
■ Transporte y almacenamiento		
Longitud para transporte	475,0 mm	
Anchura para transporte	267,0 mm	
Altura para transporte	260,0 mm	
Peso de transporte	17,0 kg	

6,1 A

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.