



PS3-2203

Bombas sumergibles para aguas sucias de la serie PS (400 V, 3~)

Drenaje de obras potente y absolutamente fiable

Las robustas bombas sumergibles trifásicas de la serie PS pueden transportar aguas sucias con sólidos de un diámetro de hasta 20 mm. Destacan por su gran volumen desplazado y altura de descarga, por lo que son ideales para su aplicación en obras que deben secarse de forma rápida y fiable. Gracias a su fabricación de primera calidad, son extremadamente duraderas y sencillas de utilizar. La serie PS comprende modelos especialmente ligeros de aluminio y versiones automáticas.

Aspectos destacados

- Variedad de modelos
- Enchufe de protección del motor opcional para bombas trifásicas.
- Protección fiable contra filtraciones de agua
- Perfecta estanqueidad del compartimento del motor gracias al doble sello mecánico interior fabricado con carburo de silicio y sumergido en baño de aceite.
- Distribuidor de aceite para una lubricación fiable en cualquier posición
- Protección contra marcha en seco
- La vaina de acero reduce el desgaste del eje

Ficha técnica

Datos de rendimiento del sistema eléctrico		Anchu
Corriente nominal	5,00 A	Altura
Tensión nominal	400,0 V	Peso
Frecuencia nominal	50,0 hz	Diáme
Fases	3,0 ~	■ Mo
Datos de rendimiento mecánicos		Núme
Caudal de bombeo máx.	800,0 l/min	Sis
Diámetro de sólidos máx.	8,5 mm	Longit
Altura de bombeo máx.	20,4 m	Secció
Datos mecánicos		
Longitud	235,0 mm	

Anchura	215,0 mm
Altura	570,0 mm
Peso de servicio	35,0 kg
Diámetro racor de presión y succión	75,0 mm
Motor eléctrico	
Número de revoluciones nominal	2.860,0 1/min
Sistema eléctrico	
Longitud del cable	20,0 m
Sección transversal	1,5 mm2

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.