



8115 Radlader

DER ROBUSTE HOCHLEISTUNGSRADLADER

Der Kramer Radlader 8115 gehört zum Premiumsegment der 8er-Serie und ist mit dem erprobten Prinzip des ungeteilten Rahmens ausgestattet. Das Schaufelvolumen von 1,15 m³ bis 1,8 m³ je nach Materialdichte gepaart mit der einzigartig leistungsstarken Motorisierungsoption macht den 8115 zu einem echten Hochleistungsradlader. Das optional erhältliche ecospeed Getriebe und die große Bereifung ermöglichen vielfältige Einsätze mit dieser Maschine.

Kraftstoffeinsparung: Durch die richtige Auswahl der vier Fahrmodi (Power, Eco, Road, CSD) kann bis zu 10% Kraftstoff gespart werden

7-Zoll-LCD-Display: Das optionale 7“ Display bietet Assistenzsysteme sowie vielfältige Einstellmöglichkeiten, wie Joysticksensitivität oder Winkelanzeige

Erhöhte Hubhöhe: Die optionale lange Ladeanlage ermöglicht ein Mehr an Überladehöhe und Stapelhöhe

Smart Attach: Die serienmäßig verbaute vollhydraulische Schnellwechselplatte ermöglicht hydraulische Anbaugeräte bequem aus der Kabine zu kuppeln, ohne Ein- und Aussteigen zu müssen

24 Zoll Bereifung: Eine hervorragende Laufruhe, beste Traktion und optimale Tragfähigkeit

Technische Daten

■ Motordaten Standard

Motorhersteller	Deutz
Motorleistung	55,4 kW
Motorleistung	75 PS
Hubraum	2.924 cm ³
Abgasnormstufe	V
Abgasnachbehandlung	DOC / DPF

■ Gewichte

Schaufelinhalt (Standardschaufel)	1,15 m ³
Nutzlast (max.)	2.070 kg
Betriebsgewicht	5.700 - 6.500 kg
Nutzlast (S=1.25)	2.900 kg
Kipplast (Standardschaufel)	4.250 kg
Kipplast (Palettengabel)	3.625 kg

■ Füllmengen

Tankinhalt Kraftstoff	120 l
Tankinhalt Hydrauliköl	64 l

■ Antrieb

Fahrgeschwindigkeit Standard	0-20 km/h
Fahrgeschwindigkeit Option 1	0-30 km/h
Fahrgeschwindigkeit Option 2	0-40 km/h
Differentialsperre	100% Vorderachse + Hinterachse

■ Hydraulikanlage

Arbeitshydraulik Fördermenge (max.)	80 l/min
-------------------------------------	----------

■ Kinematik

Kinematik Typ	P
Schnellwechselsystem	Kramer HV/WL-L; inklusive Smart Attach

■ Lenkung

Lenkeinschlag max.	40 Grad
--------------------	---------

■ Lärmkennwerte

Garantierter Schalleistungspegel LwA (Kabine)	101 dB(A)
Gemessener Schalleistungspegel LwA	98,8 dB(A)
Schalldruckpegel am Fahrerohr	74 dB(A)

Abmessungen



A1	Gesamtlänge mit Standardanbaugerät	5.878 mm
A2	Gesamtlänge mit Standardanbaugerät / verlängerte Ladeanlage	5.878 mm
B1	Radstand mittig	2.150 mm
C1	Hecküberhang	1.620 mm
D3	Höhe mit Kabine	2.690 mm
D6	Höhe mit Klimaanlage	2.775 mm
D8	Höhe mit Panoramakabine	2.730 mm
D9	Höhe mit Panoramakabine und Klimaanlage	2.775 mm
D10	Gesamthöhe mit Rundumkennleuchte	2.965 mm
E1	Max. Höhe Schaufeldrehpunkt	3.450 mm
E2	Max. Höhe Schaufeldrehpunkt / verlängerte Ladeanlage	3.680 mm
F1	Überladehöhe	3.200 mm
F2	Überladehöhe / verlängerte Ladeanlage	3.470 mm
G1	Schütthöhe	2.650 mm
G2	Schütthöhe / verlängerte Ladeanlage	2.990 mm
H1	Schüttweite	660 mm
H2	Schüttweite / verlängerte Ladeanlage	450 mm
I1	Schürftiefe	95 mm
J1	Gesamtbreite	1.970 mm
K1	Bodenfreiheit	390 mm
L1	Wenderadius Außenkante Räder	3.000 mm
M1	Lenkwinkeleinschlag	40 °
M2	Pendelwinkel	22 °
N1	Auskippwinkel bei max. Hubhöhe	45 °
O1	Einkippwinkel am Boden	50 °
P1	Abstand Mitte Vorderachse bis Zahnspitze	2.120 mm
Q1	Schaufelbreite	2.150 mm
R1	Stapelhöhe	3.280 mm
R2	Stapelhöhe / verlängerte Ladeanlage	3.510 mm