

# BS30

## 2-takt trilstamper

### De speciale stamper voor de buisgeer

De BS30 is de speciale stamper voor de professionele verdichting van buisgeren in greppels. Door zijn lage gewicht, de compacte afmetingen en de eigenschap dat hij ook in gekiepte stand volledig functioneert, is de tweetaktstamper BS30 de enige keuze voor dergelijke werkzaamheden. Hij is uitgerust met de door Wacker Neuson zelf ontwikkelde motor WM80.

## Hoogtepunten

- 2-taktmotor

## Technische gegevens

### mechanische vermogensinformatie

| | |
|---|---|
| Aantal slagen | 795,0 1/min |
| Grondcapaciteit | 172,0 m²/h |
| Voorloop | 19,0 m/min |
| Slagkracht | 10,0 kN |

### mechanische informatie

| | |
|---|---|
| Lengte | 620,0 mm |
| Lengte stampschoen | 296,0 mm |
| Breedte | 363,0 mm |
| Breedte stampschoen | 150,0 mm |
| Hoogte | 980,0 mm |
| Gewicht | 30,00 kg |
| Bedrijfsgewicht | 30,0 kg |
| Slag op de stamperplaat | 42,0 mm |

### Omgevingskenmerken

| | |
|---|---|
| Bereik bedrijfstemperatuur | -10 - 40 °C |
| Geluidsvermogen LWA, gegarandeerd | 108,0 dB(A) |
| Geluidsvermogen LWA (norm) | EN 500-4 |
| HAV-trillingswaarde (gemiddelde waarde) | 12,0 m/s² |
| HAV-trillingswaarde (norm) | EN 500-4 |

### Elektrisch systeem

| | |
|---|---|
| Bedieningselementen | Uit-knop |

### Vloeistoffen

| | |
|---|---|
| Smeermiddel | Gadus S3 V220C 2 |
| Smeerinterval | 50,0 h |
| Eerste hersmering | 50,0 h |

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com