



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

BS30

2-takt trilstamper

De speciale stamper voor de buisgeer

De BS30 is de speciale stamper voor de professionele verdichting van buisgeren in greppels. Door zijn lage gewicht, de compacte afmetingen en de eigenschap dat hij ook in gekiepte stand volledig functioneert, is de tweetaktstamper BS30 de enige keuze voor dergelijke werkzaamheden. Hij is uitgerust met de door Wacker Neuson zelf ontwikkelde motor WM80.

Hoogtepunten

- 2-taktmotor

Technische gegevens

■ mechanische vermogensinformatie

Aantal slagen	795,0 1/min
Grondcapaciteit	172,0 m ² /h
Voorloop	19,0 m/min
Slagkracht	10,0 kN

■ mechanische informatie

Lengte	620,0 mm
Lengte stampschoen	296,0 mm
Breedte	363,0 mm
Breedte stampschoen	150,0 mm
Hoogte	980,0 mm
Gewicht	30,00 KG
Bedrijfsgegewicht	30,0 KG

Slag op de stamperplaat 42,0 mm

■ Omgevingskenmerken

Bereik bedrijfstemperatuur	-10 - 40 °C
Geluidsvermogen LWA, gegarandeerd	108,0 dB(A)
Geluidsvermogen LWA (norm)	• EN 500-4
HAV-trillingswaarde (gemiddelde waarde)	12,0 m/s ²
HAV-trillingswaarde (norm)	• EN 500-4

■ Elektrisch systeem

Bedieningselementen	• Uit-knop
---------------------	------------

■ Vloeistoffen

Smeermiddel	• Gadus S3 V220C 2
Smeerinterval	50,0 h
Eerste hersmering	50,0 h