



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



GB6000G

Tragbare Stromerzeuger der GB-Serie

Vielseitige und effiziente tragbare Stromversorgung

Die Generatoren der GB-Serie wurden entwickelt, um effiziente und zuverlässige Energie für semiprofessionelle und leichte Bauanwendungen zu liefern. Diese tragbaren Stromerzeuger verfügen über leicht zu startende Motoren ohne Choke, effiziente Kühlsysteme und leichte, kompakte Rahmen für einen einfachen Transport. Die Serie verfügt über ein leistungsfähiges Luftfiltersystem, das eine saubere Luftansaugung und eine längere Lebensdauer des Motors gewährleistet. Mit ihrer benutzerfreundlichen Bedienung und langlebigen Konstruktion sind die Generatoren der GB-Serie ideal für zuverlässige Stromversorgungslösungen.

Highlights

- Zuverlässiger Loncin-Motor
- Robuster Schutzrahmen
- Automatische Spannungsregelung (AVR)
- Kompakte Abmessungen

Technische Daten

■ Mechanische Angaben

Länge	625,0 mm
Breite	504,0 mm
Höhe	554,0 mm
Leergewicht	59,0 kg

■ E-Generator

Isolationsklasse	A
Ausgangsstrom 1~	23,9 A
Ausgangsfrequenz	50,0 Hz
Leistungsfaktor 1~	1,0 cos φ
Nenndrehzahl	3.000,0 1/min
Phasen	1,0 ~
Generatorspezifikation	AVR mit Bürsten
Ausgangsspannungen 1~	230,0 V
Leistung max.	6.000,0 W
Dauerleistung	5.500,0 W

■ Verbrennungsmotor

Tankinhalt	26,5 l
------------	--------

■ Umweltkenndaten

Schutzart	IP23
Schallleistung LWA, garantiert	97,0 dB(A)
Schallleistung LWA (Norm)	2000/14/EG

■ Elektrik

Sicherungsautomat AC	26,0 A
Verfügbare Spannungen 1~	230,0 V
Schalter Ein/Aus	1polig
Ausführungsklasse	G1
Steckdosen Typ	CEE7/3 (Typ F) 2P 16A 250V, IP44 1~

■ Betriebsstoffe

Kraftstoffverbrauch (50 % Nennlast)	2,2 L/Std
Laufzeit (50 % Nennlast)	12,0 std