



## BS50-2 11in

Вибротрамбовки с двухтактным двигателем классической серии

Только от компании Wacker Neuson

Вибротрамбовки Wacker Neuson с двухтактным двигателем уже давно являются эталоном в строительной отрасли. Они отличаются прочностью, устойчивостью к повреждениям и созданы для обеспечения максимальной производительности, мощности и срока службы. Вибротрамбовка с двухтактным двигателем – это высокая производительность уплотнения и комфорт управления, которому оператор не перестает удивляться каждый день. В качестве привода служит специально разработанный компанией Wacker Neuson двигатель WM80. Благодаря катализатору его уровень токсичности ОГ значительно ниже любых предельных значений соответствующей нормы.

### Преимущества

- Оптимизированный процесс пуска и функционирования
- Оптимизированное управление температурой
- Индивидуальная настройка каждого карбюратора
- 2-тактный двигатель
- Всего один рычаг для пуска, холостого хода и останова
- Большая длина хода, высокая сила удара
- Быстрый прямой ход
- 4-ступенчатый воздушный фильтр (циклон, бумажный фильтр и 2-ступенчатый поролоновый фильтр)

### Технические характеристики

#### ■ механические рабочие характеристики

Число ударов	687,0 1/мин
Площадь обрабатываемой поверхности	159,0 кг/ч
Прямой ход	9,5 м/мин

Сила удара	16,0 кН
------------	---------

#### ■ механические данные

Длина	673,0 мм
Длина трамбовочного башмака	340,0 мм
Ширина	343,0 мм
Ширина трамбовочного башмака	280,0 мм
Высота	940,0 мм
Вес	59,00 кг
Рабочий вес	59,0 кг
Ход пятнышки	64,0 мм

#### ■ Двигатель внутреннего сгорания

Расход топлива	0,9 Литер
Производительность	1,7 кВт

#### ■ Данные по экологии

Диапазон рабочих температур	-10 - 40 °C
Уровень звуковой мощности LwA, гарантированный	108,0 дБ (A)
Уровень звуковой мощности LwA (норма)	EN 500-4
Общий уровень вибрации рукоятки (измеренное значение)	11,1 м/с <sup>2</sup>
Общий уровень вибрации рукоятки (норма)	EN 500-4

#### ■ Электрика

Индикаторные приборы	Счетчик часов работы
Элементы управления	Манипулятор

#### ■ Эксплуатационные материалы

Спецификация масла	SAE 10W-40
Объем масла	0,700 л

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.