



## PS3 1500

### Bomba sumergible

Independientemente de lo grande o pequeño que sea el trabajo, las bombas sumergibles monofásicas de Wacker Neuson ofrecen la versatilidad y durabilidad que los contratistas necesitan para tareas de drenaje ligeras en el lugar de aplicación.

La bomba puede arrancar en aguas de poca profundidad cuando se ceba a través de la boca de descarga. No importa lo grande o pequeño que sea el trabajo. Las bombas sumergibles de Wacker Neuson ofrecen la versatilidad y la durabilidad que los contratistas necesitan para las tareas de drenaje ligero. Adecuadas para la mayoría de las salidas, estas bombas ofrecen grandes características de bombeo a cambio de una pequeña inversión.

### Aspectos destacados

- La protección térmica integrada evita daños en el motor
- Diseño compacto y ligero
- Sellos mecánicos duraderos
- Cable de alimentación con relieve de tensión de alta resistencia
- Diseño compacto y ligero
- La protección térmica integrada evita daños en el motor
- Sellos mecánicos duraderos

### Ficha técnica

#### ■ Datos de rendimiento mecánicos

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Caudal de bombeo máx.    | 420,0 l/min |
| Diámetro de sólidos máx. | 8,5 mm      |
| Altura de bombeo máx.    | 21,0 m      |

#### ■ Datos mecánicos

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Longitud                            | 240,0 mm |
| Anchura                             | 240,0 mm |
| Altura                              | 570,0 mm |
| Peso de servicio                    | 28,8 kg  |
| Diámetro racor de presión y succión | 80,0 mm  |

#### ■ Motor eléctrico

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Potencia nominal  | 1,50 kw |
| Corriente nominal | 23,0 A  |
| Tensión nominal   | 110,0 V |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Frecuencia nominal             | 60,0 hz       |
| Número de revoluciones nominal | 3.440,0 1/min |

#### ■ Parámetros medio ambiente

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Temp máx. líquido bombeado | 40,0 °C |
|----------------------------|---------|

#### ■ Sistema eléctrico

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Longitud del cable                      | 10,0 m              |
| Sección transversal                     | 3,5 mm <sup>2</sup> |
| Tipo de cable del cable de alimentación | PVC algo            |

#### ■ Transporte y almacenamiento

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Longitud para transporte | 345,0 mm |
| Anchura para transporte  | 330,0 mm |
| Altura para transporte   | 710,0 mm |
| Peso de transporte       | 35,0 kg  |