



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



WP1550A

Envejsplade

Komprimeringsudstyr af høj kvalitet "made in Germany"

Vibrationspladerne i VP-serien er højtydende maskiner af høj kvalitet til komprimering af asfalt og lette blandede jordtyper samt til nedvibrering af belægningssten. Takket være den centralt placerede føringsbøjle og den specialudformede bundplade kan de drejes og vendes. Med deres robuste konstruktion er de fremragende egnede til professionel langvarig brug, eksempelvis til komprimering af grusbærelag til stier, veje og parkeringspladser og til fremstilling af perfekte asfalterflader. Ved hjælp af hjulsættet (tilbehør) kan vibrationspladerne fra WP-serien nemt og uden større kraftanvendelse flyttes til det ønskede anvendelsessted på byggepladsen.

Highlights

- Stabil beskyttelsesramme til motor og vandtank
- Konstruktion med lav vedligeholdelse for lave driftsomkostninger
- Optimalt udformet bundplade

Tekniske data

■ mekaniske effektangivelser

Centrifugalkraft	15 kN
Arealydelse	870,0 m ² /h
Fremløb	29,0 m/min
Stigningsevne	36,4 %
Svingninger (Hz)	98,0 Hz

■ mekaniske angivelser

Længde grundplade	582,0 mm
Bredde	500,0 mm
Bredde grundplade	500,0 mm
Højde	963,0 mm

Højde beskyttelsesramme	551,0 mm
Tyk grundplade	10,0 mm
Driftsvægt	89,0 kg
Underkørselshøjde	551,0 mm

■ Forbrændingsmotor

Mærkeeffekt	3,6 kW
Mærkehastighed	3.600,0 1/min

■ Miljøparametre

HAV totalt niveau (målt værdi)	5,9 m/s ²
HAV totalt niveau (norm)	EN 500-4

Tilgængelige motorer

Honda GX160-UH2-QC-9-SD

Køling	Luftkøling
Motor type	Benzinmotor
Forbrændingsproces	Firetakt
Cylinder	1
Slagvolumen	163 cm ³
Brændstoftype	Benzin
Brændstofforbrug	0,80 l/h
Tankindhold	3,60 Ltr.
Mærkeeffekt	3,10 kW
Mærkehastighed	3.600 PL
Norm (mærkeeffekt)	ISO 3046 IFN
Driftseffekt	2,9 kW
Driftsomdrejningstal	3.520 PL
Norm (driftseffekt)	ISO 3046 IFN
Starter type	Rekylstarter
Motorproducent	Honda