



PT3c

Bombas de águas residuais da série PT

Bombas eficientes e duráveis para diversas aplicações

Esta bomba centrífuga autoescorvante para águas residuais é acionada por um confiável motor Loncin e está equipada com rotor e voluta especiais de ferro fundido, garantindo desempenho e durabilidade adequados para qualquer canteiro de obras. É a escolha ideal para o bombeamento de todos os tipos de águas sujas e com resíduos.

Destaques

- Motor Loncin confiável
- Design reforçado
- Armazenamento compacto
- Grande abertura da turbina e canal da voluta

Dados técnicos

■ **mecânica Especificações de performance**

Caudal de entrega máx.	1.150,0 l/min
Diâmetro dos sólidos máx.	25,4 milíme
Altura de sucção máx.	7,0 m
Altura de entrega máx.	20,0 m

Peso operacional 64,0 kg

Diâmetro do bico de sucção/
descarga 80,0 milíme

■ **Motor de combustão**

Capacidade do tanque de combustível	6,0 eu
Rotação 1	3.600,0 1 minu
Duração na rotação 1	2,4 horas

■ **Características ambientais**

Potência sonora LWA, garantida	109,0 dB (A)
Potência sonora LWA (norma)	DIN EN ISO 3744

■ **mecânica Especificação**

Comprimento	678,0 milíme
Largura	530,0 milíme
Altura	535,0 milíme