



DT08

Dumper de esteira

O profissional de aluguel

Com a sua carga útil de 800 kg com apenas 79 cm de largura da máquina, o DT08 é a adição ideal para qualquer frota de aluguel. O motor hidrostático livre de manutenção e de operação intuitiva permite uma operação fácil, mesmo para iniciantes. Ao mesmo tempo, protege o solo com suas esteiras largas e seu centro de gravidade perfeitamente equilibrado exercendo baixa pressão no solo. O design robusto do acionamento assegura longa vida útil e baixo desgaste.

Destaques

- Comportamento de condução hidrostático
- Pequenas dimensões
- Motor diesel ou a gasolina

Dados técnicos

■ Hidráulica

Bomba hidráulica	ZRP
Caudal de entrega máx.	41,0 l/min
■ mecânica Especificações de performance	
Velocidade de marcha	4,0 km/h
Comprimento	1.660,0 milíme
Largura	790,0 milíme
Altura	1.275,0 milíme
Peso	460,00 kg
Carga útil máx.	800,0 kg
Caixa de carga basculante	Caçamba dianteira
Conteúdo da caixa de carga basculante eliminado	334,0 eu
Conteúdo da caixa de carga basculante adicionado	387,0 eu
Peso operacional (mín.-máx.)	595,0 - 710,0 kg

■ Motor de combustão

Arrefecimento	Arrefecimento a ar
Tipo de motor	Motor Otto
Cilindro	1,0
Cilindrada	270,0 cm ³
Inclinação máx.	20,0 °
Potência nominal	6,6 kW
Rotação nominal	3.600,0 1 minu
Fabricante do motor	Honda
Descrição do motor	GX270
■ Características ambientais	
Nível de pressão sonora LpA	87,0 dB (A)
Nível de pressão sonora LpA (norma)	ISO 6396
Potência sonora LWA, garantida	101,0 dB (A)
Potência sonora LWA (norma)	ISO 6395
■ Transporte e armazenamento	
Peso de transporte	520,0 kg


Motores disponíveis

6,8 kW Motor a diesel com partida elétrica

Tipo de motor	Motor diesel
Cilindro	1
Cilindrada	435 cm ³
Potência nominal	6,8 kW
Fabricante do motor	Yanmar
Descrição do motor	L100AE
Curso	75 mlai
Furo	86 mlai

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Medidas



	Caixa de carga basculante dianteira	Caixa de carga basculante elevada	Plataforma basculante frontal
A1	Altura acima da estação do operador	1.243 mm	1.243 mm
A2	Altura acima do protetor de mão da caixa de carga basculante	1.304 mm	
A3	Altura da borda frontal da caixa de carga basculante	750 mm	983 mm
	Altura da borda frontal da caixa de carga basculante elevada		1.578 mm
B1	Caixa de carga basculante larga	830 mm	764 mm
B2	Largura do veículo	800 mm	800 mm
	Largura com dispositivo autocarregável	830 mm	
C1	Comprimento total sem estribo	1.789 mm	1.675 mm
C2	Comprimento do estribo	398 mm	398 mm
C3	Comprimento com dispositivo autocarregável, sem estribo	2.264 mm	
D	Altura de descarregamento máx.	410 mm	776 mm
	Altura de descarregamento máx., caixa de carga basculante elevada levantada		1.357 mm
E	Altura da caixa de carga basculante inclinada	1.840 mm	1.917 mm
	Altura da caixa de carga basculante, caixa de carga basculante elevada levantada		2.500 mm
I1	Distância do solo	110 mm	110 mm
G	Ângulo de despejo	72 °	82 °
H	Ângulo de retrocesso do estribo	12 °	12 °
I	Comprimento do ressalto da esteira	769 mm	769 mm