



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



PS2-1503L

Dalgıç pompa

Şantiyelerde suyun tahliyesi için güçlü ve kesinlikle güvenilir performans

Görev ister büyük ister küçük olsun Wacker Neuson'un tek fazlı dalgıç pompaları, yüklenici firmaların şantiyede su tahliyesi için ihtiyaç duydukları çok yönlülüğü ve uzun ömürlülüğü sunar.

Öne çıkanlar

- Model çeşitliliği
- Trifaze akım pompalar için opsiyonel motor koruma fişi
- Kaçak su girişine karşı güvenilir koruma
- Motor bölmesinin sızdırmazlığı, yağ banyosu içinde çalışan iç kısımda yerleştirilmiş silisyum karbür çift mekanik salmastra sayesinde mükemmel şekilde sağlanmıştır.
- Her pozisyonda güvenilir yağlama için yağ distribütörü
- Kuru çalışma güvenliğine sahiptir
- Çelik kovan, milin aşınmasını azaltır

Teknik bilgiler

■ elektriksel güç bilgileri

Nominal akım	3,30 A
Nominal gerilim	400,0 V
Nominal frekans	50,0 Hz
Faz	3,0 ~

■ mekanik güç bilgileri

Azami debi	420,0 l / dk
Azami katı madde çapı	8,5 mm
Azami basma yüksekliği	20,0 m

■ mekanik bilgiler

Uzunluk	240,0 mm
---------	----------

Genişlik	240,0 mm
Yükseklik	392,0 mm
Çalışma ağırlığı	21,0 kg
Emme/basma ağız çapı	50,0 mm

■ Elektrikli motor

Nominal devir sayısı	2.870,0 1 dk
----------------------	--------------

■ Elektrik

Kablo uzunluğu	20,0 m
Kablo kesiti	1,5 mm ²