



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



RTD-SC4 with Compatec

Univerzální válec

Nový vzhled. Osvědčené zhotnění.

Univerzální válec RT s dálkovým ovládním SC4 nabízí osvědčený hutnicí výkon, vyšší servisní dostupnost, odolnost a špičkový komfort obsluhy ve své třídě. Díky lepšímu přístupu k hydraulickým komponentům a menšímu počtu dílů nabízí univerzální válec RT vysokou spolehlivost a nižší celkové provozní náklady. Intuitivní dálkové ovládní s LCD displejem dává obsluze všechna data i řízení přímo do rukou a eliminuje nutnost vstupovat do výkopů, čímž zvyšuje bezpečnost na pracovišti.

Hlavní přednosti

- infračervená přímá viditelnost
- Univerzální osobní dálkové ovládní
- Patent Pending Return to Center
- Tip Over Protection
- Nízké náklady na údržbu

Technické údaje

■ mechanické údaje o výkonu

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Jízdní rychlost | 1,3 - 2,7 km/h |
| Frekvence vibrační stupeň I Hz | 42,0 Hz |

■ mechanické údaje

| | |
|-------------------|------------|
| Provozní hmotnost | 1.456,0 KG |
|-------------------|------------|

■ Spalovací motor

| | |
|------------------|---------------|
| Jmenovité otáčky | 3.000,0 1/min |
| Výrobce motoru | Kohler |

■ Enviromentální parametry

| | |
|-------------------|-------------|
| Hladina zvuku LpA | 109,0 dB(A) |
|-------------------|-------------|

■ Elektrický systém

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Dosah dálkového ovládní max. | 20,0 M |
| Vysílací doba dálkového ovládní max. | 12,0 h |
| Doporučený typ baterie | Ni-MH 7,2V/2000mAh |

■ Provozní látky

| | |
|-----------------------|-----------|
| Objem palivové nádrže | 35,8 L |
| Spotřeba paliva | 2,7 L/Std |