



## PT3A

### Самовсасывающие мотопомпы для грязной воды серии PT

#### Идеально для большого количества возможностей использования

Самовсасывающие центробежные мотопомпы серии PT представляют собой идеальное решение для разнообразных работ по осушению. Они подходят как для чистой, так и для зашламованной, грязной, содержащей песчаные или гравийные включения воды. Надежный двигатель Honda легко запускается и обеспечивает стабильную мощность. Крыльчатка из чугуна с шаровидным графитом и поверхностной закалкой, а также углеродно-керамические механические уплотнения обеспечивают высокую износостойкость и долгий срок службы при минимальном техническом обслуживании. Легкая и компактная конструкция, а также центральная подъемная скоба облегчают транспортировку и использование. В качестве дополнительного оборудования предлагается комплект для транспортировки с комплектом колес и складными рукоятками.

### Преимущества

- Простота транспортировки
- Бензиновый двигатель Honda
- Прочный и долговечный
- Компактная и легкая конструкция

### Технические характеристики

#### ■ механические рабочие характеристики

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Производительность, макс.       | 1.315,0 л/мин |
| Давление подачи, макс.          | 2,9 бар       |
| Твердое вещество-диаметр, макс. | 38,0 мм       |
| Высота всасывания, макс.        | 7,5 м         |
| Высота напора, макс.            | 29,5 м        |

#### ■ механические данные

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Длина                                  | 673,0 мм |
| Ширина                                 | 508,0 мм |
| Высота                                 | 571,0 мм |
| Рабочий вес                            | 62,0 кг  |
| Диаметр впускного/напорного соединения | 75,0 мм  |

#### ■ Двигатель внутреннего сгорания

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Объем бака                          | 5,3 л         |
| Число оборотов 1                    | 3.825,0 1/мин |
| Расход топлива при числе оборотов 1 | 3,0 Литер     |
| Время работы при числе оборотов 1   | 2,0 час       |

#### ■ Данные по экологии

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Уровень звуковой мощности LwA, гарантированный | 103,0 дБ (A)    |
| Уровень звуковой мощности LwA (норма)          | DIN EN ISO 3744 |

#### ■ Транспортировка и хранение

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Длина для транспортировки  | 1.150,0 мм |
| Ширина для транспортировки | 750,0 мм   |
| Высота для транспортировки | 1.800,0 мм |

Доступные двигатели

GX240UT2X-QA2

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Охлаждение                              | Воздушное охлаждение                 |
| Тип двигателя                           | Карбюраторный двигатель              |
| Процесс сгорания                        | Четырехтактный                       |
| Цилиндры                                | 1                                    |
| Рабочий объем                           | 270 см3                              |
| Угол наклона, макс.                     | 20 cos φ                             |
| Тип топлива                             | Топливо для карбюраторных двигателей |
| Подготовка смеси                        | Карбюратор                           |
| Объем бака                              | 5,3 л                                |
| Спецификация масла                      | SAE 10W-30                           |
| Заправка маслом, макс.                  | 1,1 л                                |
| Мощность, макс.                         | 5,9 кВт                              |
| Число оборотов (мощность, макс.)        | 3,600 PL                             |
| Норма (мощность, макс.)                 | SAE J1349                            |
| Крутящий момент, макс.                  | 18,3 л/ч                             |
| Число оборотов (крутящий момент, макс.) | 2,500 PL                             |
| Свеча(и) зажигания, тип                 | Denso W20EPR-U                       |
| Расстояние между электродами            | 0,70 mlaі                            |
| Воздушный фильтр                        | Воздушный фильтр сухого типа         |
| Стартер, тип                            | Реверсивный стартер                  |

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.