

APU3360e

Batteridrevet reversibel vibrationsplade

Vedligeholdelsesfri og effektiv takket være det direkte drev DireX

APU-serien er en teknologisk milepæl: De batteridrevne vibrationsplader i APU-serien er de første reversible vibrationsplader i verden med det direkte drev DireX og er særligt effektive og helt vedligeholdelsesfrie. Det emissionsfrie drev og den lave konstruktionshøjde gør dem til ideelle komprimeringsmaskiner til arbejde i udgravninger. APU-serien er kendetegnet ved sine fremragende køreegenskaber på jord og asfalt samt store betjeningskomfort, bl.a. takket være det robuste, integrerede hjulsæt og fremad- og bakhastigheden, der kan reguleres trinløst.

Highlights

- Start med tryk på en knap
- Ingen udstødningsgasemissioner
- Laveste konstruktionshøjde
- Komplet beskyttelse ved hjælp af en dækplade af stål
- Det effektive drivsystem DireX
- BatteryOne-batterisystemet
- Styrehåndtag
- Intuitiv føringsbøjle med trinløst indstillelig hastighed
- Integreret hjulsæt

Tekniske data

mekaniske effektangivelser

Centrifugalkraft	33 kN
Arealydelse	648,0 m²/h
Fremløb	18,0 m/min
Stigningsevne	48,0 %
Standard-monteringsplade	uden monteringsplade

mekaniske angivelser

Længde grundplade	703,0 mm
Bredde	600,0 mm
Bredde grundplade	600,0 mm
Højde	1.188,0 mm
Højde beskyttelsesramme	618,0 mm
Tyk grundplade	10,0 mm
Vægt	229,00 kg
Underkørselshøjde	618,0 mm

Miljøparametre

HAV totalt niveau (målt værdi)	2,5 m/s²
HAV totalt niveau (norm)	EN 500-4

Elektrisk system

BOB10 Driftstid	23,0 min
BOB14 Driftstid	30,0 min

De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com