



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



PT3A

A PT-sorozathoz tartozó önfelszívó szennyvízszivattyúk

számtalan felhasználási lehetőséget kínálnak.

A PT-sorozat önfelszívó centrifugái sokféle vízvezetési munkához az ideális megoldást jelentik Tiszta, illetve iszapos, piszkos, homokos vagy kavicsos vízben egyaránt használhatóak. A robusztus Honda motor könnyen indítható, és megbízható teljesítményt nyújt. A felületkezelte gömbgrafitos öntöttvasból készült járókerék és a karbon-kerámiából készült mechanikus tömítések nagy kopásállóságot és hosszú élettartamot biztosítanak minimális karbantartás mellett. A könnyű és kompakt kialakítás, valamint a központi daruszem megkönnyíti a szállítást és a kezelést. Tartozékként keréksorozatú és összecukható fogantyús szállítási készlet kapható.

Fő jellemzők

- Egyszerű szállítás
- Honda benzinmotor
- Robusztus és hosszú élettartamú
- Kompakt és könnyű kivitel

Műszaki adatok

■ mechanikai Teljesítményadatok

Szállított mennyiség max.	1.315,0 l/min
Szállítási nyomás max.	2,9 bar
Szilárdanyag-átmérő max.	38,0 mm
Szívási magasság max.	7,5 m
Szállítási magasság max.	29,5 m

■ mechanikai Adatok

Hosszúság	673,0 mm
Külső keréknyomtáv	508,0 mm
Magasság	571,0 mm
Üzemi tömeg	62,0 kg
Szívó-/nyomófűvókák átmérője	75,0 mm

■ Belső égésű motor

Tartálytérfogat	5,3 l
1. fordulatszám	3.825,0 1/min
Üzemanyagfogyasztás 1. fordulatszámánál	3,0 L/Std
Működési idő 1. fordulatszámánál	2,0 std

■ Környezetvédelmi adatok

Hangteljesítményszint LWA, garantált	103,0 dB(A)
Hangteljesítményszint LWA (szabvány)	DIN EN ISO 3744

■ Szállítás és raktározás

Szállítási hossz	1.150,0 mm
Szállítási szélesség	750,0 mm
Szállítási magasság	1.800,0 mm

Elérhető motorok

■ GX240UT2X-QA2

Hűtés	Légűtés
Motortípus	Otto-motor
Égetési eljárás	Négyütemű
Henger	1
Lökettérfogat	270 cm ³
Ferde kevé, max.	20 cos φ
Üzemanyag típusa	Otto-motorokhoz megfelelő üzemanyag
Keverék feldolgozása	Porlasztó
Tartálytérfogat	5,3 l
Olajspecifikáció	SAE 10W-30
Olajtöltés max.	1,1 l
Teljesítmény max.	5,9 kW
Fordulatszám (max. teljesítmény)	3,600 PL
Szabvány (max. teljesítmény)	SAE J1349
Max. forgatónyomaték	18,3 l/hr
Fordulatszám (max. forgatónyomaték)	2,500 PL
Gyújtógyertyák típusa	Denso W20EPR-U
Elektródák távolsága	0,70 mla
Levegőszűrő	Szárazlevegő-szűrő
Önindító típusa	Irányváltó indító