

PT3A

A PT-sorozathoz tartozó önfelszívó szennyvízszivattyúk

számtalan felhasználási lehetőséget kínálnak.

A PT-sorozat önfelszívó centrifugái sokféle vízelvezetési munkához az ideális megoldást jelentik Tiszta, illetve iszapos, piszkos, homokos vagy kavicsos vízben egyaránt használhatóak. A robusztus Honda motor könnyen indítható, és megbízható teljesítményt nyújt. A felületkezelt gömbgrafitos öntöttvasból készült járókerék és a karbon-kerámiából készült mechanikus tömítések nagy kopásállóságot és hosszú élettartamot biztosítanak minimális karbantartás mellett. A könnyű és kompakt kialakítás, valamint a központi daruszem megkönnyíti a szállítást és a kezelést. Tartozékként keréksorozatú és összecsukható fogantyús szállítási készlet kapható.

Fő jellemzők

- Egyszerű szállítás
- Honda benzinmotor
- Robusztus és hosszú élettartamú
- Kompakt és könnyű kivitel

Műszaki adatok

mechanikai Teljesítményadatok

Szállított mennyiség max.	1.315,0 l/min
Szállítási nyomás max.	2,9 bar
Szilárdanyag-átmérő max.	38,0 mm
Szívási magasság max.	7,5 m
Szállítási magasság max.	29,5 m

mechanikai Adatok

Hosszúság	673,0 mm
Külső keréknyomtáv	508,0 mm
Magasság	571,0 mm
Üzemi tömeg	62,0 kg
Szívó-/nyomófúvókák átmérője	75,0 mm

Belső égésű motor

Tartálytérfogat	5,3 l
1. fordulatszám	3.825,0 1/min
Üzemanyagfogyasztás 1. fordulatszámnál	3,0 l/h
Működési idő 1. fordulatszámnál	2,0 std

Környezetvédelmi adatok

Hangteljesítményszint LWA, garantált	103,0 dB(A)
Hangteljesítményszint LWA (szabvány)	DIN EN ISO 3744

Szállítás és raktározás

Szállítási hossz	1.150,0 mm
Szállítási szélesség	750,0 mm
Szállítási magasság	1.800,0 mm

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Elérhető motorok

GX240UT2X-QA2

Hűtés	Léghűtés
Motortípus	Otto-motor
Égetési eljárás	Négyütemű
Henger	1
Lökettérfogat	270 cm³
Ferde kevés, max.	20 cos φ
Üzemanyag típusa	Otto-motorokhoz megfelelő üzemanyag
Keverék feldolgozása	Porlasztó
Tartálytérfogat	5,3 l
Olajspecifikáció	SAE 10W-30
Olajtöltés max.	1,1 l
Teljesítmény max.	5,9 kW
Fordulatszám (max. teljesítmény)	3,600 PL
Szabvány (max. teljesítmény)	SAE J1349
Max. forgatónyomaték	18,3 l/h
Fordulatszám (max. forgatónyomaték)	2,500 PL
Gyújtógyertyák típusa	Denso W20EPR-U
Elektródák távolsága	0,70 mlai
Levegőszűrő	Szárazlevegő-szűrő
Önindító típusa	Irányváltó indító

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com