



## BPS2050B

### Piastre vibranti monodirezionali

Eccellenti caratteristiche di guida su terreno e asfalto

La serie BPS si caratterizza per le eccellenti caratteristiche di guida. Guidare o svoltare queste piastre vibranti sul terreno e sull'asfalto fresco è estremamente comodo e non lascia segni. Anche i bordi di chiusura puliti sui cordoli sono facili da realizzare grazie al profilo laterale angolare della piastra di base. La maniglia di guida risponde chiaramente ai movimenti dello sterzo e raggiunge inoltre vibrazioni mano-braccio, inferiori a 5 m/s<sup>2</sup> consentendo lavoro prolungato e confortevole.

#### Punti di forza

- Buona capacità di guida e svolta con un basso valore HAV allo stesso tempo
- Ampia scelta di motori

#### Dati tecnici

##### ■ Valori meccanici di rendimento

Forza centrifuga	20 kN
Potenza superficiale	750,0 m <sup>2</sup> /h
Marcia avanti	25,0 m/min
Capacità ascensionale	36,4 %
Vibrazioni (Hz)	98,0 Hz

##### ■ Valori meccanici

Lunghezza piastra base	599,0 mm
Larghezza	500,0 mm
Larghezza piastra base	500,0 mm
Altezza	663,0 mm

Altezza telaio di protezione 663,0 mm

Spessore piastra base 9,0 mm

Peso d'esercizio 89,0 kg

Altezza da terra 663,0 mm

##### ■ Motore a scoppio

Potenza nominale	3,6 kW
Numero di giri nominale	3.600,0 1/min

##### ■ Dati caratteristici ambientali

Livello cumulativo HAV (valore misurato)	4,1 m/s <sup>2</sup>
Livello cumulativo HAV (norma)	EN 500-4