

WP1550e

Profesjonalista w zakresie zagęszczania z napędem akumulatorowym

Model WP1550e to wydajny profesjonalista przeznaczony do profesjonalnych zastosowań przez długi czas. Zagęszczarka z napędem akumulatorowym pracuje bez bezpośredniej emisji spalin, w równym stopniu chroni to operatora i środowisko. Dzięki centralnie zamontowanemu wspornikowi prowadzącemu i specjalnie ukształtowanej płycie dolnej zagęszczarka może się bez wysiłku obracać. Dzięki bezpośredniemu napędowi DireX model WP1550e nie jest wyposażony w pas klinowy, dzięki czemu nie wymaga konserwacji.

Opis produktu

- Optymalnie ukształtowana płyta dolna
- Wydajny system napędowy DireX
- Brak emisji spalin
- Uchwyt prowadzący
- System akumulatorowy BatteryOne

Dane techniczne

dane wydajności mechanicznej

Siła odśrodkowa	15 kN
Wydajność powierzchniowa	870,0 m²/h
Posuw do przodu	29,0 m/min
Zdolność pokonywania wzniesień	46,6 %
Standardowa płyta dodatkowa	bez płyty dodatkowej

dane mechaniczne

Długość płyty dolnej	582,0 mm
Szerokość	500,0 mm
Szeroka płyty dolnej	500,0 mm
Wysokość	963,0 mm
Wysokość ramy ochronnej	551,0 mm
Grubość płyty dolnej	10,0 mm
Ciężar	95,00 kg
Wysokość	551,0 mm

Charakterystyka środowiskowa

Próg brzęczenia HAV (zmierzona wartość)	3,6 m/s²
Próg brzęczenia HAV (norma)	EN 500-4

Układ elektryczny

BOB5 Czas pracy	30,0 min
BOB10 Czas pracy	60,0 min
BOB14 Czas pracy	80,0 min

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com