



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## PG3A

### Odvodňovací čerpadla řady PG

Účinně oddělujte čistou vodu

Díky svému samonasávacímu odstředivému čerpání a celkové kompaktní velikosti je toto čerpadlo ideální pro dodavatele s potřebou dočasného odstranění vody.

## Hlavní přednosti

- Čerpací lopatky na zadní straně oběžného kola.
- Litinové oběžné kolo a spirála pro dlouhou životnost a minimální servis
- Karbonkeramická mechanická ucpávka.

## Technické údaje

### ■ mechanické údaje o výkonu

Dopravované množství max.	1.000,0 l/min
Průměr pevné látky max.	6,5 mm
Sací výška max.	7,5 M
Požadovaná výška max.	27,0 M

### ■ mechanické údaje

Délka	515,0 mm
Šířka	405,0 mm
Výška	460,0 mm
Provozní hmotnost	29,0 KG
Průměr sací / výtlačné trysky	75,0 mm

### ■ Spalovací motor

Chlazení	• Vzduchové chlazení
----------	----------------------

Typ motoru	• Benzínový motor
Válce	1,0
Zdvihový objem	163,0 CM3
Typ paliva	• Benzín
Spotřeba paliva	1,8 L/Std
Objem nádrže	3,6 L
Množství oleje max.	0,6 L
Výkon max.	3,6 kW
Počet otáček (výkon max.)	3.600,0 1/min
Jmenovité otáčky	3.600,0 1/min
Výrobce motoru	• Honda
Spotřeba paliva při plném výkonu	1,8 L/Std
Doba provozu při 100 %	2,1 hodin