



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



PT3A

Självlödande smutsvattenpumpar i PT-serien

Idealisk för en mängd användningar

De självlödande centrifugalpumparna i PT-serien är den idealiska lösningen för en mängd olika dräneringsarbeten. De är lämpliga för både rent och lerigt, smutsigt, sandigt eller stenigt vatten. Den robusta Honda-motorn är lättstartad och erbjuder pålitlig prestanda. Impellern av ythärdat segjärn och de mekaniska tätningarna av kolkeramik säkerställer hög slitstyrka och lång livslängd med minimalt underhåll. Den lätta och kompakta konstruktionen samt det centrala lyftögla underlättar transport och hantering. En transportsats med hjulpar och hopfällbara handtag finns som tillbehör.

Höjdpunkter

- Enkel transport
- Honda bensinmotor
- Robust och långlivad
- Kompakt och lätt konstruktion

Tekniska data

■ mekaniska effektoppgifter

Flödesmängd maximalt	1.315,0 l/min
Matningstryck maximalt	2,9 bar
Fasta ämnen diameter maximalt	38,0 mm
Sughöjd maximalt	7,5 m
Matningshöjd maximalt	29,5 m

■ mekaniska uppgifter

Längd	673,0 mm
Bredd	508,0 mm
Höjd	571,0 mm
Arbetsvikt	62,0 kg
Sug-/tryckmuffsdiameter	75,0 mm

■ Förbränningsmotor

Tankvolym	5,3 l
Varvtal 1	3.825,0 1/min
Bränsleförbrukning vid varvtal 1	3,0 L/Std
Drifttid vid varvtal 1	2,0 std

■ Miljöegenskaper

Ljudeffekt LWA, garanterad	103,0 dB(A)
Ljudeffekt LWA (norm)	DIN EN ISO 3744

■ Transport och förvaring

Längd för transport	1.150,0 mm
Bredd för transport	750,0 mm
Höjd för transport	1.800,0 mm

Tillgängliga motorer

GX240UT2X-QA2

Kylning	Luftkylning
Motormodell	Ottomotor
Förbränningsprocess	fyrtakt
Cylinder	1
Cylindervolym	270 cm3
Tvärläge maximalt	20 cos φ
Bränsletyp	Otto-bränsle
Blandningsförberedelse	Förgasare
Tänkvolum	5,3 l
Oljespecifikation	SAE 10W-30
Oljepåfyllning maximalt	1,1 l
Effekt maximalt	5,9 kW
Varvtal (prestanda maximalt)	3,600 PL
Norm (prestanda maximalt)	SAE J1349
Vridmoment maximalt	18,3 l/hr
Varvtal (vridmoment maximalt)	2,500 PL
Tändstift modell	Denso W20EPR-U
Elektrodavstånd	0,70 mla
Luftfilter	Torrluftsfilter
Startmotor modell	Magnapullstart

De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.