





## **BT24A**

# Truelles autoportées de la gamme

Une truelle ingénieuse, une finition qui tient la route

Disponibles en trois tailles, les truelles de la gamme BT vont droit à l'essentiel pour répondre aux exigences des différents chantiers. Grâce à la puissance des moteurs Honda, aux poignées pliables, au réglage du pas de pale et aux fonctions de sécurité, ces truelles, facilement maniables et conçues pour durer, s'avèrent un outil fiable pour une finition nette et homogène.

## Points forts

- Powered by Honda
- Poignée pliable et réglable
- Réglage du pas de pale
- Fonctions de sécurité intégrées
- Structure de machine stable

## Caractéristiques techniques

## Données de performance mécaniques

Régime d'embrayage	1.850,0 1/min
Plage de régime	70,0 - 140,0 1/min
Données mécaniques	
Longueur	1.600,0 mm
Largeur	600,0 mm
Hauteur	925,0 mm
Poid de fonctionnement	52,0 kg
Diamètre de pale	600,0 mm
Nombre la truelle	4,0
Diamètre Disque à lisser	610,0 mm

Plage d'angle d'inclinaison 0,0 - 15,0  $^{\circ}$ 

#### Moteur à combustion

Type de carburant	Essence
Consommation de carburant	1,2 L/hre
Capacité du réservoir	3,1
Durée de fonctionnement à 100 %	2,6 Heure

### Caractéristiques environnementales

EMV	oui
Niveau de puissance acoustique LWA, garantie	108,0 dB(A)
Niveau de puissance acoustique LWA (Norme)	2000/14/EG

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.