



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



CB250, 1 Phasen Input Charging box

O power bank para o canteiro de obras

O armazenamento da bateria de íon de lítio CB250 é o power bank para o canteiro de obras. Como fonte de alimentação temporária e flexível, a charging box fornece eletricidade a todo o canteiro de obra, sem ruído e sem emissões de escape. Graças à sua alta mobilidade, o dispositivo de armazenamento de energia pode ser transportado de forma flexível para o local de operação e utilizado para várias aplicações, tais como carregar máquinas alimentadas por bateria ou interceptar picos de carga.

Destaques

- Dois modos de operação
- Várias tomadas
- Processo de inicialização simples

Dados técnicos

■ Dados de desempenho elétrico

Corrente nominal	16,00 A
Tensão nominal	230,0 V
Frequência nominal	50,0 Hz
Potência nominal [P]	45,00 kW
Potência nominal [S]	50,00 kVA
Corrente de saída	32,0 A
Fases	3,0 ~

■ mecânica Especificação

Comprimento	1.480,0 milímetro
Largura	820,0 milímetro
Altura	1.105,0 milímetro
Peso	680,00 kg

■ Características ambientais

Categoria de proteção	II/isolamento de proteção
-----------------------	---------------------------

Tipo de proteção	IP54
------------------	------

■ Sistema elétrico

Sistema de refrigeração	Luftkühlung
Indicador de nível de carga	sim
BMS integrado	sim
Corrente de descarga máx.	70,0 A
Corrente de carga máx.	16,0 A
Interruptor principal	sim
Indicadores	Indicador de nível de carga
Tipo de ficha	IEC 60320-C14
Tipo de tomadas de corrente	CEE 400V 16A 3~
Número de tomadas	3,0
Energia utilizável	24.500,0 Wh
Química celular	LMO