

PS2-2203

Ponorné čerpadlo

Výkonné a absolútne spoľahlivé pri odvodňovaní staveniska

Nezáleží na tom, aká veľká alebo malá je pracovná úloha, jednofázové ponorné čerpadlá Wacker Neuson ponúkajú všestrannosť a odolnosť, ktorú zhotovitelia potrebujú na ľahké odvodnenie v mieste nasadenia.

Najdôležitejšie informácie

- Rozmanitosť modelov
- Voliteľná ochranná zástrčka motora pre čerpadlá na trojfázový prúd
- Spoľahlivá ochrana pred presakujúcou vodou
- Dokonalé utesnenie motorového priestoru dvojitým, vnútorným tesnením klzného krúžka z karbidu kremíka v olejovom kúpeli
- Bezpečné pri chode nasucho

Technické údaje

Elektrické výkonové údaje

Menovitý prúd	5,00 A
Menovité napätie	400,0 V
Menovitá frekvencia	50,0 Hz
Počet fáz	3,0 ~

Mechanické výkonové údaje

Dopravované množstvo max.	500,0 l/min
Priemer pevnej látky max.	8,5 mm
Dopravná výška max.	26,0 m

Mechanické údaje

Dĺžka	235,0 mm
Šírka	215,0 mm
Výška	570,0 mm
Prevádzková hmotnosť	36,0 kg
Priemer sacieho/výtlačného hrdla	50,0 mm

Elektrický motor

Menovité otáčky	2.860,0 1/min

Elektrika

Dĺžka kábla	20,0 m
Prierez vedenia	1,5 mm²

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com