



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



RD24-100c

Tandemwalze

Komfortabel und effizient

Die RD24 ist der kompakte Allrounder für jede Baustelle. Mit ihrem Dreipunkt-Knickpendel-Gelenk erzielt die Walze eine stets gleichmäßige Gewichtsverteilung bei optimaler Manövrierfähigkeit und Fahrstabilität. Auf diese Weise lassen sich perfekte und hochwertige Asphaltoberflächen herstellen. Der Anwender profitiert dabei von der intuitiven Bedienung sowie der umfassenden Sicht auf den Verdichtungsbereich. Dank ihrer kompakten Abmessungen kann die RD24 problemlos auch in beengten Bereichen eingesetzt werden.

Highlights

- Kombiwalze: Hinterachse mit Gummibereifung
- Einheitliches Bedienkonzept
- Großes Sichtfeld, kompakte Bauform

Technische Daten

■ Mechanische Leistungsangaben

Steigfähigkeit	30,0 %
Steigfähigkeit max. (ohne Vibration)	40,0 %
Fahrgeschwindigkeit	0,0 - 9,6 km/h
Statische Linienlast (vorne)	1,21 kg/mm
Verdichtungskraft I (vorne)	39 kN
Verdichtungskraft II (vorne)	28 kN
Vibrationsfrequenz I (vorne)	65,0 Hz
Vibrationsfrequenz II (vorne)	51,0 Hz
Amplitude Stufe I (vorne)	0,4500 mm
Amplitude Stufe II (vorne)	0,4500 mm
Zentrifugalkraft Stufe I (vorne)	33 kN

■ Mechanische Angaben

Länge	2.530,0 mm
Breite	1.110,0 mm
Höhe	1.752,0 mm
Betriebsgewicht	2.385,0 kg
Leergewicht	2.190,0 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	2.510,0 kg
Überstand rechts	55,0 mm
Überstand links	55,0 mm
Arbeitsbreite	1.000,0 mm
Bodenfreiheit	280,0 mm

Wenderadius innen	2.470,0 mm
Betriebsgewicht mit ROPS	2.385,0 kg
Achsabstand	1.700,0 mm
Betriebsgewicht max.	3.110,00 kg
Bordsteinfreiheit (links)	570,0 mm
Bordsteinfreiheit (rechts)	570,0 mm
Leergewicht mit ROPS	2.190,0 kg
Wenderadius außen	3.470,0 mm

■ Verbrennungsmotor

Hubraum	1.647,0 cm ³
Nennleistung	18,5 kW
Nenndrehzahl	2.200,0 1/min
Norm (Nennleistung)	ISO 14396
Starterbatterie Spannung	12,0 V
Batterie Kapazität (Nennwert)	70,0 Ah
Motorhersteller	Kubota
Motorbezeichnung	D1703

■ Umweltkenndaten

Schalldruckpegel L _{pA}	88,0 dB(A)
Schallleistung L _{WA} , gemessen	104,0 dB(A)
Schallleistung L _{WA} , garantiert	106,0 dB(A)
Abgasnachbehandlung	Nein
Katalysator	Nein

Partikelfilter	Nein
CO (NRSC)	1,9 g/KWh
CO2 (NRSC)	938,3 g/KWh
HC + NOx (NRSC)	5,9 g/KWh
PM (NRSC)	0,3 g/KWh
■ Betriebsstoffe	
Wassertankinhalt	180,0 l

Kraftstofftank Inhalt	42,0 l
■ Fahrwerk	
Pendelwinkel +/-	8,0 °
Breite über Reifen (hinten)	1.000,0 mm
Reifenanzahl (hinten)	4,0
Reifengröße (hinten)	205/60-R15
Radlast pro Reifen (hinten)	293,8 kg