

BFS1350c

Cortadoras de juntas

Fantástico rendimiento en el corte y excelente valor

Estas compactas y ligeras cortadoras de juntas ofrecen un fantástico rendimiento en el corte, un manejo suave y una excelente maniobrabilidad. Estas unidades son ideales para cortes pequeños en asfalto u hormigón, trabajos de reparación y parcheado, y aplicaciones como la instalación de vallas eléctricas, iluminación, etc. Son una solución intermedia entre las cortadoras manuales y las cortadoras de juntas manuales de gran tamaño. Gracias a su reducido tamaño, se pueden instalar fácilmente en cualquier camión sin ocupar demasiado espacio.

Aspectos destacados

- Sistema de filtración de aire de 3 etapas (ciclón, prefiltro y filtro principal)
- Motor Loncin fiable
- Cubierta de protección de pala sin herramientas
- Peso reducido
- Empuñadura de altura regulable

Ficha técnica

Datos de rendimiento mecánicos

Ancho de abertura máx.	12,0 mm
Profundidad de corte máx.	19,5 cm
Transmisión de fuerza	Correa trapezoidal nervada
Velocidad periférica con arandela de 350 mm	40,3 m/s
Velocidad periférica con arandela de 400 mm	46,1 m/s
Velocidad periférica con arandela de 450 mm	51,8 m/s
Velocidad periférica con arandela de 500 mm	57,6 m/s
Revoluciones de funcionamiento de la arandela	2.200,0 1/min

Datos mecánicos

Longitud de la rueda de guía plegada hacia arriba	890,0 mm
Anchura	575,0 mm
Altura sobre tráiler	1.010,0 mm
Peso	97,00 kg
Diámetro de disco mín.	350 mm
Diámetro de disco máx.	500 mm

Motor de combustión interna

Potencia nominal	9,2 kw
Número de revoluciones nominal	3.600,0 1/min

Parámetros medio ambiente

Rango de temperatura de almacenamiento	-30 - 50 °C
Rango de temperatura de funcionamiento	-15 - 40 °C
CEM	Sí
Nivel de potencia acústica LWA, garantizada	108,0 dB(A)
Nivel de potencia acústica LWA (norma)	DIN EN ISO 3744
Valor total de la oscilación HAV	6,5 m/s²
Valor de la oscilación ahv (norma)	DIN EN 13862

Combustibles, lubricantes, refrigerantes

Capacidad del depósito de agua	32,0 l

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com