



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## BPS1340B

### Jednosmerné vibračné dosky

Vynikajúce jazdné vlastnosti na zemine a asfalte

Rad BPS sa vyznačuje svojimi vynikajúcimi jazdnými vlastnosťami. Pohybovanie a otáčanie týmito jednosmernými vibračnými doskami na zemine a čerstvom asfalte je mimoriadne pohodlné a nezanecháva odtlačky. S hranatým bočným profilom základovej dosky sa ľahko vytvárajú aj čisté zakončenia. Vodiace ojo pľhotovo reaguje na riadiace pohyby a napriek tomu dosahuje nízke vibrácie ruka-rameno menej ako 5 m/s<sup>2</sup>, čo umožňuje dlhú a pohodlnú prácu.

### Najdôležitejšie informácie

- Dobrá otáčavosť a ovládateľnosť pri súčasne nízkych HAV
- Veľký výber motorov

### Technické údaje

#### ■ Mechanické výkonové údaje

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Odstredivá sila | 13 kN                   |
| Plošný výkon    | 624,0 m <sup>2</sup> /h |
| Chod vpred      | 26,0 m/min              |
| Stúpavosť       | 36,4 %                  |
| Vibrácie (Hz)   | 98,0 Hz                 |

#### ■ Mechanické údaje

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Dĺžka základovej dosky | 599,0 mm |
| Šírka                  | 400,0 mm |
| Šírka základovej dosky | 400,0 mm |
| Výška                  | 663,0 mm |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Výška ochranného rámu   | 663,0 mm |
| Hrúbka základovej dosky | 8,0 mm   |
| Prevádzková hmotnosť    | 68,0 KG  |
| Podjazdová výška        | 663,0 mm |

#### ■ Spaľovací motor

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Menovitý výkon  | 2,6 kW        |
| Menovité otáčky | 3.600,0 1/min |

#### ■ Environmentálne parametre

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Súčtová hladina HAV (nameraná hodnota) | 4,6 m/s <sup>2</sup> |
| Súčtová hladina HAV (norma)            | EN 500-4             |

Dostupné motory

Briggs & Stratton XR550 US / EU

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Chladenie                 | Vzduchové chladenie |
| Typ motora                | Zážihový motor      |
| Spaľovací proces          | Štvortaktový        |
| Valce                     | 1                   |
| Zdvihový objem            | 127 cm3             |
| Typ paliva                | Motorový benzín     |
| Menovitý výkon            | 2,60 kW             |
| Menovité otáčky           | 3.600 PL            |
| Norma (menovitý výkon)    | SAE J1940           |
| Prevádzkové otáčky        | 3.600 PL            |
| Norma (prevádzkový výkon) | SAE J1940           |
| Typ štartéra              | Reverzný štartér    |
| Výrobca motora            | Briggs & Stratton   |
| Označenie motora          | 0831320011F1        |