



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



PT2A

自吸式污水泵

适合各种排水任务的理想解决方案

PT 系列自吸式离心泵是适合众多排水任务的理想解决方案。它们适合用于排出清水以及含有泥渣、污物、沙粒或砾石的水。强劲耐用的本田发动机能够轻松启动，提供可靠的动力输出。叶轮采用球墨铸铁制成且经过表面硬化处理，再加上碳陶瓷材质的机械密封件，确保本机器具有超高耐磨性和超长使用寿命，而且需要的维护费用极少。轻巧紧凑的结构设计以及中心吊环便于运输和转移。可订购作为配件供应的包含轮组和折叠式手柄的运输套件。

亮点

- 便于转移
- 本田汽油发动机
- 坚固耐用
- 轻量化紧凑设计

技术参数

■ 机械性能数据

排水量	625,0 升/分钟
最大输送压力	3,2 巴
最大固体直径	25,0 mm
最大抽吸高度	7,5 米
最大输送高度	32,0 米

■ 机械数据

长度	550,0 mm
宽度	466,0 mm
高度	501,0 mm
工作重量	43,0 千克
吸嘴/排放嘴直径	50,0 mm

■ 内燃机

油箱容量	3,1 升
转速 1	3.700,0 1/分钟
转速 1 时的燃油消耗	1,8 L/hr
转速 1 时的运行时间	1,8 小时

■ 环境数据

LpA 测量方法	EN ISO 3744:1995
声功率 LWA, 保证值	105,0 分贝 (A)

■ 运输和储存

运输长度	1.150,0 mm
运输宽度	1.020,0 mm
运输高度	2.010,0 mm

可用马达

GX160UH2X QWX2

冷却	气冷
发动机类型	汽油发动机
发动机运行方式	四冲程
气缸	1
排量	163 立方厘米
最大倾斜角度	20 功率因素
燃油类型	汽油
燃油优化	化油器
油箱容量	3,1 升
油品规格	SAE 10W-30
最大注油量	0,6 升
最大功率	3,6 千瓦
转速（最大功率）	3,600 PL
标准（最大功率）	SAE J1349
最大转矩	10,3 升/小时
转速（最大转矩）	2,500 PL
火花塞型号	NGK BPR-6 ES
电极距离	0,70 mlai
空气滤清器	干式空气过滤器
启动器型号	反绕启动器