

AR64/6/042

Příložné vibrátory pro hutnění prefabrikátů

Experti na sypký materiál

Zejména při nepřetržitém provozu se modely AR54 a AR64 ukazují v plné síle: Jsou vybaveny vibracím odolným a tepelně odolným vinutím elektromotoru, vysoce zatížitelnými speciálními ložisky a nabízejí maximální provozní spolehlivost. A to i v těch nejnáročnějších podmínkách nasazení. To nejlepší na tom je: Jejich minimální nároky na údržbu a dlouhá životnost. Skuteční profesionálové v provozech na výrobu prefabrikátů.

Hlavní přednosti

- Robustní konstrukce

Technické údaje

elektrické údaje o výkonu

Jmenovitý proud	21,50 A
Jmenovité napětí	42,0 V
Jmenovitá frekvence	200,0 Hz
Jmenovitý výkon [P]	1,20 kW
Fáze	3,0 ~

mechanické údaje o výkonu

Odstředivá síla	10 kN
Vibrace	6.000,0 1/min
Vibrace (Hz)	100,0 Hz
Odstředivá síla max.	19,03 kN

mechanické údaje

Délka	245,0 mm
Šířka	155,0 mm
Výška	188,0 mm
Hmotnost	13,80 kg
Nevyvážená montáž / strana poz.1	5,0
Nevyvážená montáž / strana poz.2	3,0
Vzhled vrtacích otvorů, délka	120,0 mm
Vzhled vrtacích otvorů, šířka	120,0 mm
Vzhled vrtacích otvorů, průměr	16,0 mm

Elektromotor

Typ motoru	Asynchronní motor

Enviromentální parametry

Třída ochrany	III / ochranné uzemnění
Stupeň ochrany krytem	IP65

Elektrický systém

Spínač ZAP/VYP	ne
Provozní ukazatel	Ne
Změna nastavení frekvence	Ne
Integrovaný měnič	Ne

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com