



AS50e

Compactadores elétricos

Realize todo o trabalho clássico de uma compactação, sem emissões

Com o Compactador a bateria, o operador trabalha completamente sem emissões. O Compactador a bateria não é uma vantagem apenas na compactação de solos em valas e nos centros urbanos, mas é um alívio para o operador e o meio ambiente em qualquer canteiro de obras. Uma carga da bateria é suficiente para concluir todo o trabalho de um dia de normal de trabalho. A bateria recarregável pode ser trocada em alguns passos simples, sem necessidade de ferramentas e usada em várias outros equipamentos para construção da Wacker Neuson.

Destaques

- Baixo custo de energia
- Não há emissões de gases de combustão
- Motor elétrico livre de manutenção
- Dê partida pressionando um botão
- Uma bateria recarregável para todos os dispositivos

Dados técnicos

■ Dados de desempenho elétrico

Corrente nominal 41,00 A

Tensão nominal 51,0 V

Potência nominal [P] 2,10 kW

■ mecânica Especificações de performance

Número de vibrações 680,0 1 minu

Potência de superfície 147,0 m² / h

Avanço 8,8 m/min

Força de impacto 16,0 kN

■ mecânica Especificação

Comprimento 610,0 milíme

Comprimento da sapata 340,0 milíme

Largura 363,0 milíme

Sapata larga 280,0 milíme

Altura 1.050,0 milíme

Peso 61,50 kg

Peso operacional 71,0 kg

Curso na sapata 39,0 milíme

■ Motor elétrico

Tipo de motor Assíncrono

■ Características ambientais

Tipo de proteção IP23D

Faixa de temperatura de armazenamento -30 - 50 ° C

Faixa de temperatura de operação 0 - 45 ° C

Potência sonora LWA, garantida 108,0 dB (A)

Potência sonora LWA (norma) EN 500-4

Nível total de HAV (valor medido) 7,7 m/s²

Nível total de HAV (norma) EN 500-4

■ Substâncias de serviço

Especificação do óleo SAE 10W-40

Quantidade de óleo 0,700 eu

Intervalo de relubrificação 250,0 h