

ARFU26/6/230

Příložné vibrátory pro hutnění litého betonu

Pro pohledový beton s vysokými nároky

Při zhotovování betonových povrchů je prvotřídně zhutněný beton nezbytný. Příložný vibrátor ARFU26 s integrovaným měničem nabízí přesně toto precizní hutnění díky své vysoce kvalitní konstrukci. Výsledek: Nádherně hladké, rovnoměrné betonové povrchy na stěnách, pilířích a sloupech.

Hlavní přednosti

- Integrovaný měnič
- Malý, kompaktní a lehký
- Asynchronní motor se stabilními otáčkami
- Robustní konstrukce

Technické údaje

elektrické údaje o výkonu

Jmenovitý proud	6,00 A
Jmenovité napětí	220,0 - 240,0 V
Jmenovitá frekvence	50,0 - 60,0 Hz
Jmenovitý výkon [P]	1,10 kW
Fáze	1,0 ~

mechanické údaje o výkonu

Odstředivá síla	2 kN
Vibrace	6.000,0 1/min
Vibrace (Hz)	100,0 Hz
Odstředivá síla max.	3,47 kN

mechanické údaje

Délka	223,0 mm
Šířka	190,0 mm
Výška	102,0 mm
Hmotnost	17,98 kg
Nevyvážená montáž / strana poz.1	6,0
Nevyvážená montáž / strana poz.2	2,0
Vzhled vrtacích otvorů, délka	90,0 mm
Vzhled vrtacích otvorů, šířka	125,0 mm
Vzhled vrtacích otvorů, průměr	12,0 mm

Elektromotor

Typ motoru	Asynchronní motor

Enviromentální parametry

Třída ochrany	I / ochranné uzemnění
Stupeň ochrany krytem	IP67

Elektrický systém

Spínač ZAP/VYP	ano
Provozní ukazatel	ano
Změna nastavení frekvence	Ne
Integrovaný měnič	ano
Délka kabelu	15,0 m
Typ zástrčky	CEE 7/7 (Stecker Typ EF)

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com