



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



PTS4V

Самовсасывающая мотопомпа
для грязной воды

Высокая производительность, для
самых сложных случаев использования

Самовсасывающая центробежная мотопомпа PTS4 является превосходным выбором для сложных работ по осушению. Надежный двигатель Vanguard с электрическим стартером обеспечивает стабильную мощность. Мотопомпа подходит как для чистой, так и для зашламованной, грязной, содержащей песчаные или гравийные включения воды. Благодаря крыльчатке из чугуна с шаровидным графитом и поверхностной закалкой и механическим углеродно-керамическим уплотнениям в масляной ванне мотопомпа обладает высокой износостойкостью и долгим сроком службы при минимальных требованиях к техническому обслуживанию. Легкая конструкция, центральная подъемная скоба и встроенный комплект колес делают особенно удобной транспортировку и обращение с мотопомпой.

Преимущества

- Простота транспортировки
- Бензиновый двигатель Vanguard
- Прочный и долговечный

Технические характеристики

■ механические рабочие характеристики

Производительность, макс.	2.322,0 л/мин
Давление подачи, макс.	3,1 бар
Твердое вещество-диаметр, макс.	50,0 мм
Высота всасывания, макс.	7,6 м
Высота напора, макс.	24,0 м

■ механические данные

Длина	915,0 мм
Ширина	890,0 мм
Высота	890,0 мм
Рабочий вес	150,0 кг
Диаметр впускного/напорного соединения	100,0 мм

■ Двигатель внутреннего сгорания

Объем бака	17,4 л
------------	--------

Стартер, тип	• Электрический стартер
Стартер, напряжение	12,0 В
Батарея, ток холодного пуска	230,0 А
Батарея, пусковой ток	32,0 А
Размер стартерного аккумулятора	22 NF
Число оборотов 1	3.600,0 1/мин
Расход топлива при числе оборотов 1	5,4 Литер
Время работы при числе оборотов 1	3,2 час

■ Транспортировка и хранение

Длина для транспортировки	1.150,0 мм
Ширина для транспортировки	750,0 мм
Высота для транспортировки	1.800,0 мм

Доступные двигатели

■ Briggs, 16 PS Vanguard

Охлаждение	Воздушное охлаждение
Тип двигателя	Карбюраторный двигатель
Процесс сгорания	Четырехтактный
Цилиндры	2
Рабочий объем	479 см3
Тип топлива	Топливо для карбюраторных двигателей
Подготовка смеси	Карбюратор
Объем бака	17 л
Спецификация масла	SAE 10W-30
Заправка маслом, макс.	1,3 л
Мощность, макс.	11,9 кВт
Число оборотов (мощность, макс.)	3,600 PL
Норма (мощность, макс.)	SAE J1995
Воздушный фильтр	Воздушный фильтр сухого типа
Стартер, тип	Электрический стартер