

FUH20/1/042

Prenosný menič frekvencie

Ľahký a kompaktný – ideálny pre malé staveniská

S hmotnosťou len 8,9 kg je menič frekvencie FUH20 skutočná ľahká váha, a preto sa jednoducho prepravuje na stavenisku. Vysokofrekvenčná technológia nešetrí len hmotnosť, ale dáva aj spoľahlivý a stabilný výkon. Už sa osvedčila v iných odvetviach ako absolútne spoľahlivá a Wacker Neuson ju teraz používa pre každý menič frekvencie.

Najdôležitejšie informácie

- Kompaktné rozmery, nízka hmotnosť

Technické údaje

Elektrické výkonové údaje

Menovitý prúd	7,80 A
Menovité napätie	230,0 V
Menovitá frekvencia	50,0 Hz
Výstupný prúd	20,0 A
Výstupné napätie	42,0 V
Výstupná frekvencia	200,0 Hz
Počet fáz	1,0 ~
Výstupné fázy	3,0 ~

Mechanické údaje

Dĺžka	545,0 mm
Šírka	138,0 mm
Výška	241,0 mm
Hmotnosť	8,90 kg

Environmentálne parametre

Trieda ochrany	I / ochranné uzemnenie
Druh krytia	IP44

Elektrika

Spínač ZAP/VYP	nie
Ukazovateľ prevádzkového stavu	Áno
Prestavenie frekvencie	Nie
Dĺžka kábla	1,5 m
Typ zástrčky	CEE 7/7 (typ zástrčky EF)
Typ zásuvky	CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz
Počet zásuviek	1,0

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com