



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



BS50-2 6in

A Classic sorozat kétütemű döngölői

Csak a Wacker Neusontól

A Wacker Neuson kétütemű döngölői már hosszú idő óta mérföldkövet jelentenek az építőiparban. Robusztusak, strapabíróak és maximális termelékenységre, teljesítményre és élettamra tervezték őket. A kétütemű döngölő nagy tömörítési teljesítményt és olyan kezelési kényelmet kínál, amely minden nap lenyűgöz. A Wacker Neuson által speciálisan kifejlesztett WM80-as motor hajtja, amely a katalizátornak köszönhetően jelentősen alulmúlja a kibocsátási határértékeket.

Fő jellemzők

- Optimalizált indítási és menettulajdonságok
- Optimalizált hőkezelés
- Az egyes porlasztók egyéni beállítása
- 2-ütemű motor
- Egyetlen kar az indításhoz, üresjárathoz és leállításhoz
- Hosszú löket, magas ütőerő
- Gyors előremenet
- 4-szeres légszűrő (ciklon, papírszűrő és 2-szeres szivacs szűrő)

Műszaki adatok

■ mechanikai Teljesítményadatok

Ütésszám	687,0 1/min
Felületi teljesítmény	72,0 m ² /h
Előfutás	7,9 m/min
Ütőerő	16,0 kN

■ mechanikai Adatok

Hosszúság	673,0 mm
Döngölőtalp hossza	340,0 mm
Külső keréknyomtáv	343,0 mm
Döngölőtalp szélessége	165,0 mm
Magasság	940,0 mm
Tömeg	56,00 kg
Üzemi tömeg	56,0 kg
Lökethossz a döngölőtálpnál	43,0 mm

■ Belső égésű motor

Üzemanyag fogyasztás	0,9 L/Std
Üzemi teljesítmény	1,7 kW

■ Környezetvédelmi adatok

Üzemi hőmérséklet-tartomány	-10 - 40 °C
Hangteljesítményszint LWA, garantált	108,0 dB(A)
Hangteljesítményszint LWA (szabvány)	EN 500-4
HAV-zugási zajszint (mért érték)	6,5 m/s ²
HAV-zugási zajszint (szabvány)	EN 500-4

■ rendszer

Kijelzőkészülék	Üzemóra-számláló
Kezelőelemek	Kikapcsoló gomb

■ Üzemanyagok

Olajspecifikáció	SAE 10W-40
Olajmennyiség	0,700 l