


# PTS4V

## Самовсасывающие мотопомпы для грязной воды серии **PT**

### Идеально для большого количества возможностей использования

Самовсасывающая центробежная мотопомпа PTS4 является превосходным выбором для сложных работ по осушению. Надежный двигатель Vanguard с электрическим стартером обеспечивает стабильную мощность. Мотопомпа походит как для чистой, так и для зашламованной, грязной, содержащей песчаные или гравийные включения воды. Благодаря крыльчатке из чугуна с шаровидным графитом и поверхностной закалкой и механическим углеродно-керамическим уплотнениям в масляной ванне мотопомпа обладает высокой износостойкостью и долгим сроком службы при минимальных требованиях к техническому обслуживанию. Легкая конструкция, центральная подъемная скоба и встроенный комплект колес делают особенно удобной транспортировку и обращение с мотопомпой.

## Преимущества

- Простота транспортировки
- Бензиновый двигатель Vanguard
- Прочный и долговечный

## Технические характеристики

### механические рабочие характеристики

| | |
|---|---|
| Производительность, макс. | 2.322,0 л/мин |
| Давление подачи, макс. | 3,1 бар |
| Твердое вещество-диаметр, макс. | 50,0 мм |
| Высота всасывания, макс. | 7,6 м |
| Высота напора, макс. | 24,0 м |

### механические данные

| | |
|---|---|
| Длина | 915,0 мм |
| Ширина | 890,0 мм |
| Высота | 890,0 мм |
| Рабочий вес | 150,0 кг |
| Диаметр впускного/напорного соединения | 100,0 мм |

### Двигатель внутреннего сгорания

| | |
|---|---|
| Объем бака | 17,4 л |
| Стартер, тип | Электрический стартер |
| Стартер, напряжение | 12,0 В |
| Батарея, ток холодного пуска | 230,0 А |
| Батарея, пусковой ток | 32,0 А |
| Размер стартерного аккумулятора | 22 NF |
| Число оборотов 1 | 3.600,0 1/мин |
| Расход топлива при числе оборотов 1 | 5,4 Литер |
| Время работы при числе оборотов 1 | 3,2 час |

### Транспортировка и хранение

| | |
|---|---|
| Длина для транспортировки | 1.150,0 мм |
| Ширина для транспортировки | 750,0 мм |
| Высота для транспортировки | 1.800,0 мм |

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Доступные двигатели

### Briggs, 16 PS Vanguard

| | |
|---|---|
| Охлаждение | Воздушное охлаждение |
| Тип двигателя | Карбюраторный двигатель |
| Процесс сгорания | Четырехтактный |
| Цилиндры | 2 |
| Рабочий объем | 479 см3 |
| Тип топлива | Топливо для карбюраторных двигателей |
| Подготовка смеси | Карбюратор |
| Объем бака | 17 л |
| Спецификация масла | SAE 10W-30 |
| Заправка маслом, макс. | 1,3 л |
| Мощность, макс. | 11,9 кВт |
| Число оборотов (мощность, макс.) | 3,600 PL |
| Норма (мощность, макс.) | SAE J1995 |
| Воздушный фильтр | Воздушный фильтр сухого типа |
| Стартер, тип | Электрический стартер |

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com