


# PT3A

## PT-serie zelfaanzuigende vuilwaterpompen

### Ideaal voor een breed scala aan toepassingsmogelijkheden

De zelfaanzuigende centrifugaalpompen uit de PT-serie zijn de ideale oplossing voor een breed scala aan ontwateringstaken. De pompen zijn geschikt voor zowel schoon als modderig, vuil of zanderig water of voor water dat grind bevat. De robuuste Honda-motor is eenvoudig te starten en levert betrouwbare prestaties. Het schoepenwiel van oppervlaktegehard nodulair gietijzer en de mechanische afdichtingen van koolstofkeramiek garanderen een hoge slijtvastheid en een lange levensduur met minimaal onderhoud. Het even lichte als compacte ontwerp en het centrale hefoog vergemakkelijken transport en hantering. Een transportset met wielen en inklapbare handgrepen is verkrijgbaar als accessoire.

## Hoogtepunten

- Eenvoudig transport
- Honda-benzinemotor
- Robuust en duurzaam
- Compact en licht ontwerp

## Technische gegevens

### mechanische vermogensinformatie

| | |
|---|---|
| Stroomsnelheid max. | 1.315,0 l/min |
| Pompdruk max. | 2,9 bar |
| Diameter vaste stof max. | 38,0 mm |
| Zuigkop max. | 7,5 m |
| Afleverhoogte max. | 29,5 m |

### mechanische informatie

| | |
|---|---|
| Lengte | 673,0 mm |
| Breedte | 508,0 mm |
| Hoogte | 571,0 mm |
| Bedrijfsgewicht | 62,0 kg |
| Diameter zuig- en spuitstuk | 75,0 mm |

### Verbrandingsmotor

| | |
|---|---|
| Tankcapaciteit | 5,3 l |
| Motorsnelheid 1 | 3.825,0 1/min |
| Brandstofverbruik bij motorsnelheid 1 | 3,0 l/h |
| Looptijd bij motorsnelheid 1 | 2,0 std |

### Omgevingskenmerken

| | |
|---|---|
| Geluidsvermogen LWA, gegarandeerd | 103,0 dB(A) |
| Geluidsvermogen LWA (norm) | • DIN EN ISO 3744 |

### Transport en opslag

| | |
|---|---|
| Lengte voor transport | 1.150,0 mm |
| Breedte voor transport | 750,0 mm |
| Hoogte voor transport | 1.800,0 mm |

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Beschikbare motoren

### GX240UT2X-QA2

| | |
|---|---|
| Koeling | Luchtkoeling |
| Motortype | Benzinemotor |
| Bedrijfsmodus motor | Viertakt |
| Cilinder | 1 |
| Cilindercapaciteit | 270 cm3 |
| Schuine positie max. | 20 cos φ |
| Brandstof | Autobenzine |
| Brandstofbeheer | Carburateur |
| Tankcapaciteit | 5,3 l |
| Oliespecificaties | SAE 10W-30 |
| Oliepeil max. | 1,1 l |
| Vermogenssnelheid max. | 5,9 kW |
| Motorsnelheid (vermogen max.) | 3,600 PL |
| Norm (vermogen max.) | SAE J1349 |
| Maximaal aanhaalmoment | 18,3 l/hr |
| Motorsnelheid (max. aanhaalmoment) | 2,500 PL |
| Ontstekingsbougie(s) | Denso W20EPR-U |
| Afstand elektrodes | 0,70 mlai |
| Luchtreiniger | Drogeluchtfilter |
| Type startmotor | Terugslagstarter |

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com