



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



PS2-500

Dompelpomp

Robuust en duurzaam voor veeleisende ontwateringstaken

Het maakt niet uit hoe groot of klein de taak is, enkelfasige pompompen van Wacker Neuson bieden de veelzijdigheid en duurzaamheid die aannemers nodig hebben voor het gemakkelijk afwateren van de bouwplaats.

Hoogtepunten

- Grote verscheidenheid aan modellen
- Betrouwbare kruipwaterbeveiliging
- Perfect afgedichte motorruimte door dubbele, interne glijringafdichting van siliciumcarbide in oliebad
- Olieverdeler voor betrouwbare smering in elke positie
- Droogloopveilig
- Stalen huls beperkt de slijtage van de as

Technische gegevens

■ elektrische vermogensinformatie

Nominale spanning	230,0 V
Nominale frequentie	50,0 Hz
Startstroom leegloop	7,0 A
Startstroom vollast	2,9 A
Fase	1,0 ~

■ mechanische vermogensinformatie

Stroomsnelheid max.	220,0 l/min
Diameter vaste stof max.	6,0 mm
Afleverhoogte max.	11,0 M

■ mechanische informatie

Lengte	185,0 mm
Breedte	185,0 mm
Hoogte	355,0 mm
Bedrijfgewicht	9,5 KG
Diameter zuig- en spuitstuk	50,0 mm

■ E-motor

Nominale snelheid	3.000,0 1/min
-------------------	---------------

■ Elektrisch systeem

Lengte kabel	10,0 M
Dwarsdoorsnede kabel	1,0 mm ²